

**Linssen Yachts Standard Spezifikation**  
**Linssen Grand Sturdy 35.0 Sedan Intero**

**27 September 2019**

<b>Item</b>	<b>Umschreibung</b>
	<b>BASIS DATEN</b>
01010.05	Bauweise: HPH® (Hardchine Prestressed Hull) Schiffsboden/Rumpf/Decks/Vertikale Aufbauten: 5/4/4/4 mm. Gewicht/Wasserverdrängung: ±8.500 kg / ±8,5 m <sup>3</sup>
01020.05	LüA x Breite x Tiefgang: ± 10,70 x 3,40 x 1,00 m. Länge über Deck: ± 9,87 m. Länge Wasserlinie: ± 8,83 m. Min. Durchfahrtshöhe: ± 2,37 m. Stehhöhe VK/Salon: ± 1,83/1,94 m.
01030.02	CE-Klassifikation: C (Küste) Maximal empfohlte Personen-Anzahl: 8
13010.05	Motorisierung: 1x 4 Zyl. Volvo Penta Diesel, Typ D2-75 ZF 25-H / 2,8 : 1 1x 55 kW (75 PS), 3000 rpm / Lichtmaschine: 115A-12V
03040.01	Tankinhalt Diesel: ± 240 ltr. Tankinhalt Wasser: ± 220 ltr. Tankinhalt Schwarzwasser: ± 240 ltr.
42001.01	Geräumiger Salon mit L-förmiger Salonbank (mit Easy Sleep Convert System) und Steuerstand mit komfortabler Steuerbank in längsrichtung verstellbar an SB-Seite. Geräumige L-förmige Pantry mit Büro und Design Hocker an BB-Seite.
43001.01	Vorderkajüte mit freistehendem Doppelbett und Schränke, Toilettenraum und separatem Dushraum. Lattenrost im Bett der Vorderkajüte
	<b>1. KASKO</b>
	<b>1.1 EXTERIEUR</b>
11015.01	Rumpf gebaut gemäß der Linssen Yachts HPH® Bauweise
11065.02	Verlängertes Plichtdach Salondeck breite, isoliert und von einer Decke versehen einschl.

## Standard

Linssen Yachts B.V.

integrierte LED Dimmbeleuchtung.

- 11068.01 Selbstlenzende Plicht mit funktionellem Kanalsystem
- 11070.01 Integrierte Bank in der Plicht mit Teaksitzfläche
- 11080.01 Integrierte Hecktür zur Badeplattform

### 1.2 EDELSTAHL

- 12010.01 Seereling aus poliertem Edelstahl
- 12020.01 Seiteneinstiege mit Edelstahlketten?
- 12030.01 Öffnung in der Bugreling mit Edelstahlkette verschließbar
- 12050.02 Original Linssen Design Edelstahlklampen (6x)
- 12055.01 Original Linssen Design Edelstahlklampen auf Badeplattform (2x)
- 12080.01 Edelstahl Handläufe auf dem Salondeck
- 12120.01 Sitz mit Stauraum und massiven Teak Deckel auf Badeplattform
- 12125.01 Teakstufe in Gangborden
- 12130.01 Klappbare Badeleiter aus poliertem Edelstahl an der Badeplattform, mit massiven Teakstufen und Antirutsch-Profilen
- 12145.02 Solide lackierte Edelstahl Badeplattform mit massiven Teakteilen einschließlich Heavy Duty "Linssen" Kunststoffstoßleiste rundum die Badeplattform bis auf 1/3 der Schiffslänge

### 1.3 TECHNIK

- 13030.01 Linssen DUAL CROSS Motorfundament
- 13040.01 Linssen FIS-Bodenträgersystem (Floor Integrated System®) für integrale geschützte Aufnahme der Kabel und Leitungen.
- 13050.02 Vorbereitung im Kasko für nachträglichen Einbau einer Bugschraubenanlage
- 13060.02 Vorbereitung im Kasko für nachträglichen Einbau einer Heckschraubenanlage einschl. Hauptstromkabel
- 13080.03 Vorbereitung für den nachträglichen Einbau einer Deckwaschpumpe
- 13110.01 Außendusche an Badeplattform mit Warm-/Kaltwasser-Mischarmatur
- 13150.02 Integrierter Bugbeschlag durch feste Ankerrolle in Edelstahl Ankerhalter?
- 13240.01 Selbstlenzender seewasserbeständiger Ankerkettecontainer
- 13280.01 Satz Wasserfeste Lautsprecher für Radio in der Plicht

## 2. FARBSYSTEM

### 2.1 FARBSYSTEM & DECKVERARBEITUNG

## Standard

Linssen Yachts B.V.

- 21010.01 Linssen Zweikomponenten Exterior Coating System
- 21020.01 Salon- und Kajütdeck mit Antirutsch-Beschichtung
- 21030.01 Vordeck und Gangborde mit Antirutsch-Beschichtung
- 21060.01 Bewuchshemmendes, umweltfreundliches Antifouling auf Unterwasserschiff, Farbe schwarz
- 21070.01 Besonders pflegeleichte Zweikomponenten-Oberflächenversiegelung im Maschinenraum?
- 21090.19 Original Linssen Farbschema:
  - Aufbau und Rumpf: Sand Beige
  - Wasserpass: Dark Green
  - Antifouling: Schwarz
  - Wieling: Beige
  - Glas Salonfenster/Ventilations-Fluchtluk: "Summer Green" getönt

### 2.2 TEAKDECK

- 22030.01 Teak Boden in der Pflicht

## 3. MASCHINENRAUM

### 3.1 TECHNIK

- 31010.01 Linssen Yachts Schraubenwellenanlage "hydrolubricated"
- 31020.01 Verbindung zwischen Motor/Welle durch homokinetische Kupplung und Staudrucklager
- 31025.01 Spezielle geräuscharme Schraube
- 31030.03 12V Bugschraube 55 kgf (3 kW / 4 PS)
- 31070.01 Mechanische Morse Motorsteuerung ausgeführt mit Anti-Vibrations-Kit für Lärm/Schwingungsdämpfung.
- 31090.01 Hydraulische Steuerung
- 31093.02 Edelstahlsteuerrad mit Teakreifen am Innensteuerstand
- 31120.01 Notsteuerung an der Ruderanlage?
- 31150.02 Kraftstofftank mit Inspektions-/Reinigungsöffnung, ± 240 L.
- 31160.03 Magnetischer Niveaumesser im Kraftstofftank für direkte Volumen-Ablesung
- 31170.01 Separater zweiter (1 x auf Motor) Kraftstoffgrobfilter mit Wasserabscheider
- 31210.01 Kraftstoff-Zufuhr zu Motor abschliessbar vom Salonbank
- 31240.01 Warmluftheizung 5kW mit Ausströmer im Salon und VK (abschließbar). Bedienung im Salon.
- 31241.03 Warmluftausströmer im Toilettenraum Vorderkajüte
- 31320.01 Beleuchtung Vorrat "Kellerraum" mit automatischem Schalter

## Standard

Linssen Yachts B.V.

- 31700.03 Automatische Feuerlöschinstallation im Maschinenraum?
- 31750.01 Schalldämmpaket bestehend aus einem geräuschabsorbierenden sowie einem entdröhnenden Paket
- 3.2 BORDWASSER**
- 32010.01 Automatisches Bordwasser-Drucksystem einschließlich solidem Kunststoff- Bordwassertank mit Inspektions-/ Reinigungsöffnung und analoge Niveau Indikation ( $\pm$  220 ltr.)
- 32020.01 Automatische Wasserpumpe für Bordwassersystem.
- 32050.01 Warmwasserbereitungsanlage, Boiler 24 l.
- 32060.01 230 V / 500W Heizelement im Boiler montiert
- 32080.03 Schwarzwassertankinstallation mit "Dockside Discharge" Absaugstutzen im Gangbord,  $\pm$  240 L. einschließlich analoge Niveau Indikation
- 32095.01 Alle Grauwasserabflüsse (Waschbecken und Duschabfluss) direkt außenbords
- 32105.02 Abfluspumpe Dusche Vorderkajüte ausgeführt mit Zeitrelais
- 32110.02 Schwarzwasserpumpe für "Direct-Discharge"
- 32180.01 Elektrische Lenzanlage im Maschinenraum, mit Schwimmschalter für Warnanlage. Manuelle Bedienung. Kapazität der Bilgepumpe: 61L/min.
- 32200.01 Zusätzliche lose elektrische Lenzpumpe ausgestattet mit Abfluss-Schlauch und Stromversorgungskabel
- 3.3 ELEKTRO & ELEKTRONIK**
- 33020.01 Elektrisches Bordnetz in 12 V. ausgeführt mit automatischer Hauptsicherung und mit separaten Sicherungen für alle Verbraucher
- 33030.01 230V. / 16A Landstromanschluss mit automatischen Sicherungen, FI- Schalter, Kontrollleuchten und Landstromkabel, 25 Mtr.
- 33022.01 Linssen Yachts ICCISS Hauptschaltpanelen, 1x im Salon und 1x im Steuerstand, für Bedienung von wichtigen Funktionen und Auslesung von Füllstände
- 33082.01 Bordnetz 12 V. mit 1 wartungsfreien "Super Cycle" AGM Bordnetzatterie 170 Ah.
- 33180.01 Startnetz 12 V mit 1 wartungsfreie "Super Cycle" AGM Bordnetzatterie 170 Ah.
- 33230.06 Automatisches Ladegerät Typ VICTRON BlueSmart 12/30-3 (3x 30A.), mit BlueTooth-Funktion, die das Auslesen über die App ermöglicht
- 3.4 INSTRUMENTE & NAVIGATION**
- 34010.01 Motorinstrumentenpaneel mit Drehzahlmesser und Volt-, Temperatur- und Öldruck Alarm

## Standard

Linssen Yachts B.V.

(akustisch und optisch)

- 34030.02 Drucklufthorn mit Bedienung am Steuerstand
- 34050.02 LED Navigationsbeleuchtung: SB und BB-Seite am Aufbau, Hecklicht, Toplicht im Mast und Ankerbeleuchtung
- 34070.01 Reservekabel Kompass / Windset

### **3.4.1 NAVIGATIONSGERÄTE**

- 34080.14 Raymarine i70S Multifunktionsinstrument mit Auslesung von Tiefe, Log und Außenwassertemperatur am Steuerstand

### **3.5 AUSSTATTUNG EXTERIEUR RUMPF**

- 35010.01 Magnesium Anoden (für Süßwasser)
- 35030.01 Original Linssen Kunstfaser Wieling mit Edelstahl Spannschraube, Farbe Beige
- 35081.22 Handankerwinde mit integrierten "Heavy Duty" Edelstahl Ankerrollen und Linssen Patent Ankerhalterung einschließlich 30m. 8mm Ankerkette und 15 Kg. Bruce Anker.

### **3.7 AUSSTATTUNG EXTERIEUR AUFBAU**

- 37030.02 Robuste Scheibenwischer Steuerhaus, Position Mitte und an SB-Seite
- 37070.01 Original Linssen Design Mast pulverbeschichtet in Aufbaufarbe
- 37075.02 Mastwanten aus Edelstahl mit "Schnellverschluß"
- 37180.01 Edelstahl Linssen Grand Sturdy Logo
- 37210.01 Pflichtluk mit Edelstahlverschluss und Gasdruckfeder
- 37271.11 Eingangstüren lackiert in Aufbaufarbe

### **3.8 FENSTER**

- 38010.01 Alle Fenster im Salon aus anodisierten Aluminiumprofilen mit getöntem Sekurit Sicherheitsglas, Ton "summer green"
- 38060.02 Klappfenster in der Front des Salons mit "summer green" getöntem Glas, an der BB-Seite
- 38300.02 Bullaugen, klappend, mit blankem Acrylat in der Vorderkajüte (4x)
- 38400.01 Aluminium Ventilations-/Fluchtluk mit "summer green" getöntes Akrylat in der VK, ausgeführt mit Spannvorhang

## **4. INTERIEUR**

### **ALLGEMEIN**

- 40010.01 Edler Holzusbau Linssen Paneele FPS® (Floating Panel System, Patented)

## Standard

Linssen Yachts B.V.

- 40020.03 Innenausbau hergestellt aus hochwertiger Okoumé Basis mit Kirschbaum Finish
- 40030.01 Deckenverkleidung in Decor Finish
- 40040.01 Original Linssen wartungsfreier Schiffsboden, wengé Farbe
- 40050.02 Beschläge in allen Räumen aus hochglänzendem Edelstahl
- 40060.02 Druckknopfverschlüsse für die Schranktüren in hochglänzendem Edelstahl

### 4.2 SALON/ PANTRY

- 42021.01 Bequemes Salonsofa mit "Easy Sleep Convert System", Doppelbettfunktion mit integriertem Stauraum.
- 42031.02 Eleganter Salontisch
- 42061.01 Steuerstand mit komfortabler Steuerbank in längsrichtung verstellbar
- 42081.01 L-förmige Pantry mit Schrankraum und Schubladen
- 42092.01 Arbeitsfläche in der Pantry mit Original-Corian® "Clamshell"
- 42111.01 Kartentisch/Schreibtisch mit Klappdeckel für Montage eines optionalen TV-Gerätes mit komfortablem Designhocker.
- 42141.01 Funktioneller Stauraum im Vorschiff ausgestattet mit 8 Ablageboxen
- 43141.01 Hängeschrank vorne im Salon an SB-Seite
- 42414.01 Wandpaneele im Salon SB, BB und Front in cremeweißem HPL.

### 4.3 VORDERKAJÜTE/ DUSCHE & TOILETTENRAUM

- 43021.01 Freistehendes Doppelbett mit Lattenrost und großer Schublade?
- 43031.01 Geräumiger Wäscheschrank an BB-Seite
- 43041.01 Geräumiger Wäscheschrank an SB-Seite
- 43062.02 Die Wände vom Toiletraum in hochwertiger Formica Wandverkleidung
- 43071.02 Waschbecken im Toilettenraum VK eingebaut im Badezimmerschrank. Arbeitsblatt und Waschbecken ausgeführt in original Corian® "Clamshell"
- 43082.02 Dusche in der VK ausgeführt in hochwertiger Formica Wandverkleidung und Teak Sitzbank
- 43412.01 Gepolsterte Wandverkleidung in der VK in Längsrichtung SB/BB (3 Panelen)

## 5. VERARBEITUNG

### 5.1 BELEUCHTUNG & STECKDOSEN

- 51010.05 LED Abblend-Innenbeleuchtung in allen Räumen mit Schalter an Beleuchtung
- 51400.01 1x USB-Anschluss im Salon für aufladen mobile Geräte. Keine Data Übertragung.
- 51500.00 1 x 12 V. Steckdose beim Steuerstand

## Standard

Linssen Yachts B.V.

51603.01 3x 230 V. Steckdosen, in der VK (1x), Salon (1x) und Pantry (1x)

51620.01 Zusätzliche 230 V. Steckdose in der Nasszelle VK spritzwasserdicht

### 5.2 PANTRY

52015.01 Bar-Schrank im Salon einschl. Linssen Yachts Gläsersatz bestehend aus: 6 Schnapsgläser, 6 Longdrinkgläser, 6 Whiskygläser und 6 Weingläser

52020.02 Integrierter Abfalleimer im Schrank einschl. Teilung im Schrank mit Ablagen

52023.01 Antirutschmatten in der Pantry?

52030.01 Besteckfach in Schublade

52040.01 Kühlschranks 80 l. mit Gefrierfach. Das Gefrierfach kann herausgenommen werden, um die Kapazität des Kühlschranks zu erhöhen.

52105.02 Gasinstallation mit Campinggaz Gasflasche 3 Kg im Behälter auf Badeplattform

52110.02 Dreiflammiger Edelstahl Gaskocher

52120.02 Glas-Abdeckplatte über 3-flammigem Gaskocher

52180.01 Edelstahlspüle

53020.03 Pantry Mischbatterie Typ Grohe Essence

### 5.3 SANITÄR

53010.01 Ausstattung mit Sanitärzubehör (Spiegel, Papierhalter usw.) in der VK Nasszelle

53030.03 Waschtisch Mischbatterie Toilettenraum VK Type Grohe Essence

53050.04 VK Dusche Mischbatterie Typ Grohe 1000C (Thermostatisch regulierbar) einschl. Brausestange

53130.01 Unterwasserspültoilette, Handbedienung

### 5.4 AUDIO / VIDEO / INTERNET

54010.02 Stereo-Radio/MP3-Player Fusion RA70N mit Bluetooth inklusive 2 Lautsprechern im Salon und FM-Radioantenne im Mast.

Audio-Streaming möglich

Bedienung über den App FUSION Link möglich

DAB+ bereit

AM/FM einschließlich RDS

Verstärker Class-AB 4x 50W

### 5.6 INTERIEURPOLSTERUNG

56041.02 Anatomisch geformte U-Salonbank ausgestattet in echtem Leder

56045.02 Komfortable Steuerbank am Innensteuerstand ausgestattet in echtem Leder, Crème Farbe

## Standard

Linssen Yachts B.V.

- 56073.02 Design Hocker in echtem Leder
- 56101.11 Matratze 1x 2 Pers. in Vorderkajüte Typ Kaltschaum 14 cm. mit Schaumschicht in zwei Härten.
- 56300.01 Vorhänge für Fenster und Luken, Farbe Crème
- 5.8 AUSSTATTUNG**
- 58010.01 Bordersatzteilpaket mit u.a. Werkzeugsatz, Impeller, Sicherungen, Lackstiften und diversen Wartungsmitteln
- 58020.01 Komplette Fahrausrüstung bestehend aus u.a. 4 Fender, 4 Halteseilen (10 Meter), Bootshaken, Rettungsboje, Pütze, Schrubber, Nationalflagge, Werftwimpel, Sorgseil für Ankerkette und Ankerball
- 58030.01 Verbandskasten im Salon gemäß DIN13157
- 58040.01 Feuerlöscher (1x 2 kg) in Salon gemäß Feuerklasse ABC
- 58045.01 Optischer Rauchmelder mit fest eingebauter Lithium-Batterie (Lebensdauer 10 Jahre) in allen Schlafkajüten