



Linssen Yachts Standard Spezifikation

Linssen 35 SL AC

Item	Umschreibung	Seite
------	--------------	-------

1

BASIS DATEN

01010.05	Bauweise	: HPH® (Hardchine Prestressed Hull)
	Schiffsboden/Rumpf/Decks/Vertikale Aufbauten	: 5/4/4/4 mm.
	Gewicht/Wasserverdrängung	: ±9.000 kg / ±9 m ³
01020.05	LüA x Breite x Tiefgang	: ± 10,70 x 3,35 x 1,00 m.
	Länge über Deck	: ± 9,87 m.
	Länge Wasserlinie	: ± 8,83 m.
	Min. Durchfahrtshöhe	: ± 2,45 m.
	Stehhöhe VK/Salon/AK	: ± 1,83/1,94/1,87 m.
01030.02	CE-Klassifikation	: C (Küste)
	Maximal empfohlte Personen-Anzahl	: 8
13010.05	Motorisierung	: 1x 4 Zyl. Volvo Penta Diesel, Typ D2-75 ZF 25-H / 2,8 : 1 1x 55 kW (75 PS), 3000 rpm /
	Lichtmaschine	: 115A-12V
03040.01	Tankinhalt Diesel	: ± 240 ltr.
	Tankinhalt Wasser	: ± 220 ltr.
	Tankinhalt Schwarzwasser	: ± 240 ltr.
41001.01	Achterkajüte mit Doppelbett an SB Seite, Kleiderschrank am Spiegel, begehbare Schrank an BB-Seite mit integriertem Stauraum, vorbereitet für den möglichen späteren Einbau einer Toilette und eines Waschbeckens und geräumige Schrank an BB-Seite.	
42001.01	Geräumiger Salon mit L-förmiger Salonbank (mit Easy Sleep Convert System) und Büro mit Linssen Design Stuhl an SB-Seite . Geräumige Pantry an BB-Seite	
43001.01	Vorderkajüte mit freistehendem Doppelbett und Schränke, Toilettenraum und separatem Duschaum. Lattenrost im Bett der Vorderkajüte	

1. KASKO

1.1 EXTERIEUR

11015.01	Rumpf gebaut gemäß der Linssen Yachts HPH® Bauweise
11020.01	Edelstahlsockel für Windschutzscheibe
11025.01	Außensteuerstand mit hochwertigen "Soft Coat" Instrumentenpanelen
11030.01	Integriertes profiliertes Schanzkleid rundum Achterdeck
11040.01	Integrierte Decksbox, Sitzbänke mit abschließbarem Teakdeckel und Gasdruckfeder
11080.01	Integrierte zentrale Hecktür zur Badeplattform

1.2 EDELSTAHL

12010.01	Seereling aus poliertem Edelstahl
12020.01	Seiteneinstiege mit Edelstahlketten
12030.01	Öffnung in der Bugreling mit Edelstahlkette verschließbar
12050.02	Original Linssen Design Edelstahlklampen (6x)
12055.01	Original Linssen Design Edelstahlklampen auf Badeplattform (2x)
12100.01	Handläufe aus poliertem Edelstahl SB- und BB-Seite im original Linssen-Design neben dem Windschutzscheibensockel

Linssen 35 SL AC

Item	Umschreibung	Seite	2
12120.01	Bequeme solide Teak Stufe zur Badeplattform mit eleganten Geländer an BB- und SB-Seite		
12125.01	Teakstufe in Gangborden		
12130.01	Klappbare Badeleiter aus poliertem Edelstahl an der Badeplattform, mit massiven Teakstufen und Antirutsch-Profilen		
12145.02	Solide lackierte Edelstahl Badeplattform mit massiven Teakteilen einschließlich Heavy Duty "Linssen" Kunststoffstoßleiste rundum die Badeplattform bis auf 1/3 der Schiffslänge		

1.3 TECHNIK

13030.01	Linssen DUAL CROSS Motorfundament
13040.01	Linssen FIS-Bodenträgersystem (Floor Integrated System®) für integrale geschützte Aufnahme der Kabel und Leitungen.
13050.02	Vorbereitung im Kasko für nachträglichen Einbau einer Bugschraubenanlage
13060.02	Vorbereitung im Kasko für nachträglichen Einbau einer Heckschraubenanlage einschl. Hauptstromkabel
13080.03	Vorbereitung für den nachträglichen Einbau einer Deckwaschpumpe
13110.01	Außendusche an Badeplattform mit Warm-/Kaltwasser-Mischarmatur
13150.02	Integrierter Bugbeschlag durch feste Ankerrolle in Edelstahl Ankerhalter
13240.01	Selbstlenzender seewasserbeständiger Ankerkettecontainer
13280.01	Satz Wasserfeste Lautsprecher für Radio am Außensteuerstand

2. FARBSYSTEM

2.1 FARBSYSTEM & DECKVERARBEITUNG

21010.01	Linssen Zweikomponenten Exterior Coating System	
21020.01	Salon- und Kajütdeck mit Antirutsch-Beschichtung	
21030.01	Vordeck und Gangborde mit Antirutsch-Beschichtung	
21040.01	Achterdeck mit Antirutsch-Beschichtung	
21060.01	Bewuchshemmendes, umweltfreundliches Antifouling auf Unterwasserschiff, Farbe schwarz	
21070.01	Besonders pflegeleichte Zweikomponenten-Oberflächenversiegelung im Maschinenraum	
21090.25	Original Linssen SL-Farbschema:	
	Aufbau und Rumpf	: Egg Shell White
	Wasserpass	: SL Bow-Up Design, Schwarz
	Antifouling	: Schwarz
	Stoßleiste	: Schwarz
	Persenningfarbe	: Sunbrella Marine Steel
	Glas Salonfenster/Windschutzscheibe/Ventilations	: "Smoke grey" getönt

3. MASCHINENRAUM

3.1 TECHNIK

31010.01	Linssen Yachts Schraubenwellenanlage "hydrolubricated"
31020.01	Verbindung zwischen Motor/Welle durch homokinetische Kupplung und Staudrucklager
31025.01	Spezielle geräuscharme Schraube
31030.03	12V Bugschraube 55 kgf (3 kW / 4 PS)
31070.01	Mechanische Morse Motorsteuerung ausgeführt mit Anti-Vibrations-Kit für Lärm/Schwingungsdämpfung.
31090.01	Hydraulische Steuerung
31096.02	Edelstahl Steuerrad mit Teak Reifen am Außensteuerstand

Linssen 35 SL AC

Item	Umschreibung	Seite	3
31120.01	Notsteuerung an der Ruderanlage		
31150.02	Kraftstofftank mit Inspektions-/Reinigungsöffnung, ± 240 L.		
31160.03	Magnetischer Niveaumesser im Kraftstofftank für direkte Volumen-Ablesung		
31170.01	Separater zweiter (1 x auf Motor) Kraftstoffgrobfilter mit Wasserabscheider		
31210.01	Kraftstoff-Zufuhr zu Motor abschliessbar vom Salonbank		
31240.01	Warmluftheizung 5kW mit Ausströmer im Salon, VK (abschließbar) und AK (abschließbar). Bedienung im Salon.		
31241.03	Warmluftausströmer im Toilettenraum Vorderkajüte		
31281.03	Warmluftausströmer im Toilettenraum Achterkajüte		
31320.01	Beleuchtung Vorrat "Kellerraum" mit automatischem Schalter		
31700.03	Automatische Feuerlöschinstallation im Maschinenraum		
31750.01	Schalldämmpaket bestehend aus einem geräuschabsorbierenden sowie einem entdröhnenden Paket		

3.2 BORDWASSER

32010.01	Automatisches Bordwasser-Drucksystem einschließlich solidem Kunststoff- Bordwassertank mit Inspektions-/ Reinigungöffnung und analoge Niveau Indikation (± 220 ltr.)
32020.01	Automatische Wasserpumpe für Bordwassersystem.
32050.01	Warmwasserbereitungsanlage, Boiler 24 l.
32060.01	230 V / 500W Heizelement im Boiler montiert
32080.03	Schwarzwassertankinstallation mit "Dockside Discharge" Absaugstutzen im Gangbord, ± 240 L. einschließlich analoge Niveau Indikation
32095.01	Alle Grauwasserabflüsse (Waschbecken und Duschabfluss) direkt außenbords
32105.02	Abfluspumpe Dusche Vorderkajüte ausgeführt mit Zeitrelais
32110.02	Schwarzwasserpumpe für "Direct-Discharge"
32180.01	Elektrische Lenzanlage im Maschinenraum, mit Schwimmschalter für Warnanlage. Manuelle Bedienung. Kapazität der Bilgepumpe: 61L/min.
32200.01	Zusätzliche lose elektrische Lenzpumpe ausgestattet mit Abfluss-Schlauch und Stromversorgungskabel

3.3 ELEKTRO & ELEKTRONIK

33020.01	Elektrisches Bordnetz in 12 V. ausgeführt mit automatischer Hauptsicherung und mit separaten Sicherungen für alle Verbraucher
33022.01	Linssen Yachts ICCISS Hauptschaltpanelen, 1x im Salon und 1x im Steuerstand, für Bedienung von wichtigen Funktionen und Auslesung von Füllstände
33030.01	230V. / 16A Landstromanschluss mit automatischen Sicherungen, FI- Schalter, Kontrollleuchten und Landstromkabel, 25 Mtr.
33050.21	Landanschluss mit galvanischem Isolator zur optimalen Trennung zwischen Bordnetz und Landstromversorgung
33082.01	Bordnetz 12 V. mit 1 wartungsfreien "Super Cycle" AGM Bordnetzatterie 170 Ah.
33180.01	Startnetz 12 V mit 1 wartungsfreie "Super Cycle" AGM 170 Ah.
33230.06	Automatisches Ladegerät Typ VICTRON BlueSmart 12/30-3 (3x 30A.), mit BlueTooth-Funktion, die das Auslesen über die App ermöglicht

3.4 INSTRUMENTE & NAVIGATION

34010.01	Motorinstrumentenpaneel mit Drehzahlmesser und Volt-, Temperatur- und Öldruck Alarm (akustisch und optisch)
34030.02	Drucklufthorn mit Bedienung am Steuerstand

Linssen 35 SL AC

Item	Umschreibung	Seite	4
------	--------------	-------	---

34050.02 LED Navigationsbeleuchtung: SB und BB-Seite am Aufbau, Hecklicht, Toplicht im Mast und Ankerbeleuchtung

34070.01 Reservekabel Kompass / Windset

3.4.1 NAVIGATIONSGERÄTE

34080.14 Raymarine i70S Multifunktionsinstrument mit Auslesung von Tiefe, Log und Außenwassertemperatur am Steuerstand

3.5 AUSSTATTUNG EXTERIEUR RUMPF

35010.01 Magnesium Anoden (für Süßwasser)

35020.01 Original rundumlaufende Kunststoff Linssen Stoßleiste, ausgeführt mit kugelrunden Endkappen am Spiegel

35081.22 Handankerwinde mit integrierten "Heavy Duty" Edelstahl Ankerrollen und Linssen Patent Ankerhalterung einschließlich 30m. 8mm Ankerkette und 15 Kg. Bruce Anker.

3.7 AUSSTATTUNG EXTERERIEUR AUFBAU

37010.02 Robuste Scheibenwischeranlage. Position Mitte und Steuerbord Windschutzscheibe

37070.01 Original Linssen Design Mast pulverbeschichtet in Aufbaufarbe

37075.02 Mastwanten aus Edelstahl mit "Schnellverschluß"

37110.01 Teak Directors/- Steuerstuhl, klappbar
Schwarze Polsterung und unbehandelter Teak

37182.01 Motorraumbelüftung ausgeführt mit sportlich Edelstahl Linssen Design "Sport Luxury" logo

37245.01 Teak Deckkiste Zwischenstück Tischmodell

37261.01 Schiebeluk aus Teakholz

37271.11 Eingangstür lackiert in Aufbaufarbe

3.8 FENSTER

38011.31 Fenster im Salon aus anodisierten Aluminium-Profilen, Farbe Grau, mit getöntem Sekurit Sicherheitsglas, "Smoke grey" getönt

38061.32 Klappfenster in der Front des Salons an der BB-Seite, Profilen Grau, in "Smoke grey" getöntem Glas

38300.32 4x Bullaugen, klappend, mit blankem Acrylat in der Vorderkajüte, Profil Farbe Grau

38320.32 4x Bullaugen, klappend, mit blankem Acrylat in der Achterkajüte, Profil Farbe Grau

38401.11 Aluminium Ventilations-/Fluchtluk, Profil in Aufbaufarbe mit "Smoke Grey" getöntem Glas im VK, ausgeführt mit Spannvorhang

4. INTERIEUR

ALLGEMEIN

40010.01 Edler Holzbausbau Linssen Paneel FPS® (Floating Panel System, Patented)

40020.03 Innenausbau hergestellt aus hochwertiger Okoumé Basis mit Kirschbaum Finish

40030.01 Deckenverkleidung in Decor Finish

40040.01 Original Linssen wartungsfreier Schiffsboden, wengé Farbe

40050.02 Beschläge in allen Räumen aus hochglänzendem Edelstahl

40060.02 Druckknopfverschlüsse für die Schranktüren in hochglänzendem Edelstahl

4.1 ACHTERKAJÜTE/ DUSCHE UND TOILETTRUM

41021.01 Freistehendes Doppelbett mit Lattenrost inklusiv große Schublade unter dem Bett

41412.01 Gepolsterte Wandverkleidung in der AK an SB-Seite

Linssen 35 SL AC

Item	Umschreibung	Seite	5
------	--------------	-------	---

- 41101.01 Geräumiger begehbare Kleiderschrank in der Achterkabine an BB-Seite mit integriertem Stauraum, vorbereitet für den möglichen späteren Einbau einer Toilette und eines Waschbeckens mit Sanitärzubehör.
- 41121.01 Geräumiger Kleiderschrank in der Achterkajüte
- 41131.01 Geräumiger Wandschrank in der Achterkajüte
- 41414.01 Wandpaneel in der AK in cremeweißem HPL.

4.2 SALON/ PANTRY

- 42021.01 Bequemes Salonsofa mit "Easy Sleep Convert System", Doppelbettfunktion mit integriertem Stauraum.
- 42031.02 Eleganter Salontisch
- 42082.01 L-förmige Pantry mit Schrankraum und Schubladen
- 42092.01 Arbeitsfläche in der Pantry mit Original-Corian® "Nimbus Prima"
- 42141.01 Funktioneller Stauraum im Vorschiff ausgestattet mit 4 Ablageboxen
- 42191.01 Büro einschl. Linssen Design Stuhl im Salon an SB-Seite
- 43141.01 Hängeschrank vorne im Salon an SB-Seite
- 42414.01 Wandpaneel im Salon SB, BB und Front in cremeweißem HPL.

4.3 VORDERKAJÜTE/ DUSCHE & TOILETTENRAUM

- 43021.01 Freistehendes Doppelbett mit Lattenrost und großer Schublade
- 43031.01 Geräumiger Wäscheschrank an BB-Seite
- 43041.01 Geräumiger Wäscheschrank an SB-Seite
- 43062.02 Die Wände vom Toiletraum in hochwertige Formica Wandverkleidung
- 43071.02 Waschbecken im Toilettenraum VK eingebaut im Badezimmerschrank. Arbeitsblatt und Waschbecken ausgeführt in original Corian® "Nimbus Prima"
- 43082.02 Dusche in der VK ausgeführt in hochwertige Formica Wandverkleidung und Teak Sitzbank
- 43412.01 Gepolsterte Wandverkleidung in der VK in Längsrichtung SB/BB (3 Panelen)

5. VERARBEITUNG

5.1 BELEUCHTUNG & STECKDOSEN

- 51010.05 LED Abblend-Innenbeleuchtung in allen Räumen mit Schalter an Beleuchtung
- 51400.01 1x USB-Anschluss im Salon für aufladen mobile Geräte. Keine Data Übertragung.
- 51500.00 1 x 12 V. Steckdose im Salon SB vorne
- 51603.01 3x 230 V. Steckdosen, in der VK (1x), Salon (1x) und Pantry (1x)
- 51620.01 230 V. Steckdose in der Nasszelle VK spritzwasserdicht
- 51680.01 Zusätzliche 230 V. Steckdose in der AK Nasszelle spritzwasserdicht

5.2 PANTRY

- 52015.01 Bar-Schrank im Salon einschl. Linssen Yachts Gläsersatz bestehend aus: 6 Schnapsgläser, 6 Longdrinkgläser, 6 Whiskygläser und 6 Weingläser
- 52020.02 Integrierter Abfalleimer im Schrank einschl. Teilung im Schrank mit Ablagen
- 52023.01 Antirutschmatten in der Pantry
- 52030.01 Besteckfach in Schublade
- 52040.01 Kühlschranks 80 l. mit Gefrierfach. Das Gefrierfach kann herausgenommen werden, um die Kapazität des Kühlschranks zu erhöhen.
- 52105.02 Gasinstallation mit Campinggas Gasflasche 3 Kg im Behälter auf Badeplattform
- 52110.02 Dreiflammiger Edelstahl Gaskocher

Linssen 35 SL AC

Item	Umschreibung	Seite	6
52120.02	Glas-Abdeckplatte über 3-flammigem Gaskocher		
52180.01	Edelstahlspüle		
53020.03	Pantry Mischbatterie Typ Grohe Essence		
5.3 SANITÄR			
53010.01	Ausstattung mit Sanitärzubehör (Spiegel, Papierhalter usw.) in der VK Nasszelle		
53030.03	Waschtisch Mischbatterie Toilettenraum VK Type Grohe Essence		
53050.04	VK Dusche Mischbatterie Typ Grohe 1000C (Thermostatisch regulierbar) einschl. Brausestange		
53130.01	Unterwasserspültoilette in Vorderkajüte, Handbedienung		
5.4 AUDIO / VIDEO / INTERNET			
54010.02	Stereo-Radio/MP3-Player Fusion RA70N mit Bluetooth inklusive 2 Lautsprechern im Salon und FM-Radioantenne im Mast. Audio-Streaming möglich Bedienung über den App FUSION Link möglich DAB+ bereit AM/FM einschließlich RDS Verstärker Class-AB 4x 50W		
5.6 INTERIEURPOLSTERUNG			
56031.06	L-Salonbank ausgestattet in Mocka Rock		
56073.06	Design Hocker in Mocka Rock		
56101.11	Matratze 1x 2 Pers. in Vorderkajüte Typ Kaltschaum 14 cm. mit Schaumschicht in zwei Härten.		
56131.11	Matratze 1x 2 Pers. in Achterkajüte Typ Kaltschaum 14 cm. mit Schaumschicht in zwei Härten		
56300.01	Vorhänge für Fenster und Luken, Farbe Crème		
5.8 AUSSTATTUNG			
58010.01	Bordersatzteilkpaket mit u.a. Werkzeugsatz, Impeller, Sicherungen, Lackstiften und diversen Wartungsmitteln		
58020.01	Komplette Fahrausrüstung bestehend aus u.a. 4 Fender, 4 Halteseilen (10 Meter), Bootshaken, Rettungsboje, Pütze, Schrubber, Nationalflagge, Werftwimpel, Sorgseil für Ankerkette und Ankerball		
58030.01	Verbandskasten im Salon gemäß DIN13157		
58040.01	Feuerlöscher (1x 2 kg) in Salon gemäß Feuerklasse ABC		
58045.01	Optischer Rauchmelder mit fest eingebauter Lithium-Batterie (Lebensdauer 10 Jahre) in allen Schlafkajüten		
5.9 VERDECKE UND PERSENNINGE			
59010.04	Cabrio von hinten geschlossen durch ein mit Reißverschluss einsetzbares Teil, Farbe Grau		
59130.04	Abdeckpersenning für Steuerstand, Sunbrella Marine steel Grey		