

Linssen Yachts Standard Spezifikation  
Linssen 35 SL AC

27 Januar 2021

Fassung:

Item Umschreibung

---

**BASIS DATEN**

- 01010.05 Bauweise: HPH® (Hardchine Prestressed Hull)  
Schiffsboden/Rumpf/Decks/Vertikale Aufbauten: 5/4/4/4 mm.  
Gewicht/Wasserverdrängung: ±9.000 kg / ±9 m<sup>3</sup>
- 01020.05 LüA x Breite x Tiefgang: ± 10,70 x 3,35 x 1,00 m.  
Länge über Deck: ± 9,87 m.  
Länge Wasserlinie: ± 8,83 m.  
Min. Durchfahrtshöhe: ± 2,45 m.  
Stehhöhe VK/Salon/AK: ± 1,83/1,94/1,87 m.
- 01030.02 CE-Klassifikation: C (Küste)  
Maximal empfohlte Personen-Anzahl: 8
- 13010.05 Motorisierung: 1x 4 Zyl. Volvo Penta Diesel, Typ D2-75  
ZF 25-H / 2,8 : 1  
1x 55 kW (75 PS), 3000 rpm /  
Lichtmaschine: 115A-12V
- 03040.01 Tankinhalt Diesel: ± 240 ltr.  
Tankinhalt Wasser: ± 220 ltr.  
Tankinhalt Schwarzwasser: ± 240 ltr.
- 41001.01 Achterkajüte mit Doppelbett an SB Seite, Kleiderschrank am Spiegel, begehbare Schrank an BB-Seite mit integriertem Stauraum, vorbereitet für den möglichen späteren Einbau einer Toilette und eines Waschbeckens und geräumige Schrank an BB-Seite.
- 42001.01 Geräumiger Salon mit L-förmiger Salonbank (mit Easy Sleep Convert System) und Büro mit Linssen Design Stuhl an SB-Seite . Geräumige Pantry an BB-Seite
- 43001.01 Vorderkajüte mit freistehendem Doppelbett und Schränke, Toilettenraum und separatem Duschaum. Lattenrost im Bett der Vorderkajüte

**1. KASKO**

## Standard

Linssen Yachts B.V.

### 1.1 EXTERIEUR

- 11015.01 Rumpf gebaut gemäß der Linssen Yachts HPH® Bauweise
- 11020.01 Edelstahlsockel für Windschutzscheibe
- 11025.01 Außensteuerstand mit hochwertigen "Soft Coat" Instrumentenpanelen
- 11030.01 Integriertes profiliertes Schanzkleid rundum Achterdeck
- 11040.01 Integrierte Decksbox, Sitzbänke mit abschließbarem Teakdeckel und Gasdruckfeder
- 11080.01 Integrierte zentrale Hecktür zur Badeplattform

### 1.2 EDELSTAHL

- 12010.01 Seereling aus poliertem Edelstahl
- 12020.01 Seiteneinstiege mit Edelstahlketten?
- 12030.01 Öffnung in der Bugreling mit Edelstahlkette verschließbar
- 12050.02 Original Linssen Design Edelstahlklampen (6x)
- 12055.01 Original Linssen Design Edelstahlklampen auf Badeplattform (2x)
- 12100.01 Handläufe aus poliertem Edelstahl SB- und BB-Seite im original Linssen-Design neben dem Windschutzscheibensockel
- 12120.01 Bequeme solide Teak Stufe zur Badeplattform mit eleganten Geländer an BB- und SB-Seite
- 12125.01 Teakstufe in Gangborden
- 12130.01 Klappbare Badeleiter aus poliertem Edelstahl an der Badeplattform, mit massiven Teakstufen und Antirutsch-Profilen
- 12145.02 Solide lackierte Edelstahl Badeplattform mit massiven Teakteilen einschließlich Heavy Duty "Linssen" Kunststoffstoßleiste rundum die Badeplattform bis auf 1/3 der Schiffslänge

### 1.3 TECHNIK

- 13030.01 Linssen DUAL CROSS Motorfundament
- 13040.01 Linssen FIS-Bodenträgersystem (Floor Integrated System®) für integrale geschützte Aufnahme der Kabel und Leitungen.
- 13050.02 Vorbereitung im Kasko für nachträglichen Einbau einer Bugschraubenanlage
- 13060.02 Vorbereitung im Kasko für nachträglichen Einbau einer Heckschraubenanlage einschl. Hauptstromkabel
- 13080.03 Vorbereitung für den nachträglichen Einbau einer Deckwaschpumpe
- 13110.01 Außendusche an Badeplattform mit Warm-/Kaltwasser-Mischarmatur

## Standard

Linssen Yachts B.V.

- 13150.02 Integrierter Bugbeschlag durch feste Ankerrolle in Edelstahl Ankerhalter?
- 13240.01 Selbstlenzender seewasserbeständiger Ankerkettecontainer
- 13280.01 Satz Wasserfeste Lautsprecher für Radio am Außensteuerstand

### 2. FARBSYSTEM

#### 2.1 FARBSYSTEM & DECKVERARBEITUNG

- 21010.01 Linssen Zweikomponenten Exterior Coating System
- 21020.01 Salon- und Kajütdeck mit Antirutsch-Beschichtung
- 21030.01 Vordeck und Gangborde mit Antirutsch-Beschichtung
- 21040.01 Achterdeck mit Antirutsch-Beschichtung
- 21060.01 Bewuchshemmendes, umweltfreundliches Antifouling auf Unterwasserschiff, Farbe schwarz
- 21070.01 Besonders pflegeleichte Zweikomponenten-Oberflächenversiegelung im Maschinenraum?
- 21090.25 Original Linssen SL-Farbschema:
  - Aufbau und Rumpf: Egg Shell White
  - Wasserpass: SL Bow-Up Design, Schwarz
  - Antifouling: Schwarz
  - Stoßleiste: Schwarz
  - Persenningfarbe: Sunbrella Marine Steel
  - Glas Salonfenster/Windschutzscheibe/Ventilations-Fluchtluk: "Smoke grey" getönt

### 3. MASCHINENRAUM

#### 3.1 TECHNIK

- 31010.01 Linssen Yachts Schraubenwellenanlage "hydrolubricated"
- 31020.01 Verbindung zwischen Motor/Welle durch homokinetische Kupplung und Staudrucklager
- 31025.01 Spezielle geräuscharme Schraube
- 31030.03 12V Bugschraube 55 kgf (3 kW / 4 PS)
- 31070.01 Mechanische Morse Motorsteuerung ausgeführt mit Anti-Vibrations-Kit für Lärm/Schwingungsdämpfung.
- 31090.01 Hydraulische Steuerung
- 31096.02 Edelstahl Steuerrad mit Teak Reifen am Außensteuerstand
- 31120.01 Notsteuerung an der Ruderanlage?
- 31150.02 Kraftstofftank mit Inspektions-/Reinigungsöffnung, ± 240 L.
- 31160.03 Magnetischer Niveaumesser im Kraftstofftank für direkte Volumen-Ablesung

## Standard

Linssen Yachts B.V.

- 31170.01 Separater zweiter (1 x auf Motor) Kraftstoffgrobfilter mit Wasserabscheider
- 31210.01 Kraftstoff-Zufuhr zu Motor abschliessbar vom Salonbank
- 31240.01 Warmluftheizung 5kW mit Ausströmer im Salon, VK (abschließbar) und AK (abschließbar).  
Bedienung im Salon.
- 31241.03 Warmluftausströmer im Toilettenraum Vorderkajüte
- 31281.03 Warmluftausströmer im Toilettenraum Achterkajüte
- 31320.01 Beleuchtung Vorrat "Kellerraum" mit automatischem Schalter
- 31700.03 Automatische Feuerlöschinstallation im Maschinenraum?
- 31750.01 Schalldämmpaket bestehend aus einem geräuschabsorbierenden sowie einem entdröhnenden Paket

### 3.2 BORDWASSER

- 32010.01 Automatisches Bordwasser-Drucksystem einschließlich solidem Kunststoff- Bordwassertank mit Inspektions-/ Reinigungsöffnung und analoge Niveau Indikation ( $\pm$  220 ltr.)
- 32020.01 Automatische Wasserpumpe einschließlich Ausdehnungsgefäß für Bordwassersystem.
- 32050.01 Warmwasserbereitungsanlage, Boiler 24 l.
- 32060.01 230 V / 500W Heizelement im Boiler montiert
- 32080.03 Schwarzwassertankinstallation mit "Dockside Discharge" Absaugstutzen im Gangbord,  $\pm$  240 L.  
einschließlich analoge Niveau Indikation
- 32095.01 Alle Grauwasserabflüsse (Waschbecken und Duschabfluss) direkt außenbords
- 32105.02 Abflusspumpe Dusche Vorderkajüte ausgeführt mit Zeitrelais
- 32110.02 Schwarzwasserpumpe für "Direct-Discharge"
- 32180.01 Elektrische Lenzanlage im Maschinenraum, mit Schwimmschalter für Warnanlage. Manuelle Bedienung.
- 32200.01 Zusätzliche lose elektrische Lenzpumpe ausgestattet mit Abfluss-Schlauch und Stromversorgungskabel

### 3.3 ELEKTRO & ELEKTRONIK

- 33020.01 Elektrisches Bordnetz in 12 V. ausgeführt mit automatischer Hauptsicherung und mit separaten Sicherungen für alle Verbraucher
- 33022.01 Linssen Yachts ICCISS Hauptschaltpanelen, 1x im Salon und 1x im Steuerstand, für Bedienung von wichtigen Funktionen und Auslesung von Füllstände
- 33030.01 230V. / 16A Landstromanschluss mit automatischen Sicherungen, FI- Schalter, Kontrollleuchten

## Standard

Linssen Yachts B.V.

und Landstromkabel, 25 Mtr.

- 33050.21 Landanschluss mit galvanischem Isolator zur optimalen Trennung zwischen Bordnetz und Landstromversorgung
- 33082.01 Bordnetz 12 V. mit 1 wartungsfreien "Super Cycle" AGM Bordnetzatterie 170 Ah.
- 33180.01 Startnetz 12 V mit 1 wartungsfreie "Super Cycle" AGM Bordnetzatterie 170 Ah.
- 33230.06 Automatisches Ladegerät Typ VICTRON BlueSmart 12/30-3 (3x 30A.), mit BlueTooth-Funktion, die das Auslesen über die App ermöglicht
- 3.4 INSTRUMENTE & NAVIGATION**
- 34010.01 Motorinstrumentenpaneel mit Drehzahlmesser und Volt-, Temperatur- und Öldruck Alarm (akustisch und optisch)
- 34030.02 Drucklufthorn mit Bedienung am Steuerstand
- 34050.02 LED Navigationsbeleuchtung: SB und BB-Seite am Aufbau, Hecklicht, Toplicht im Mast und Ankerbeleuchtung
- 34070.01 Reservekabel Kompass / Windset
- 3.4.1 NAVIGATIONSGERÄTE**
- 34080.14 Raymarine i70S Multifunktionsinstrument mit Auslesung von Tiefe, Log und Außenwassertemperatur am Steuerstand
- 3.5 AUSSTATTUNG EXTERIEUR RUMPF**
- 35010.01 Magnesium Anoden (für Süßwasser)
- 35020.01 Original rundumlaufende Kunststoff Linssen Stoßleiste, ausgeführt mit kugelrunden Endkappen am Spiegel
- 35081.22 Handankerwinde mit integrierten "Heavy Duty" Edelstahl Ankerrollen und Linssen Patent Ankerhalterung einschließlich 30m. 8mm Ankerkette und 15 Kg. Bruce Anker.
- 3.7 AUSSTATTUNG EXTERERIEUR AUFBAU**
- 37010.02 Robuste Scheibenwischeranlage. Position Mitte und Steuerbord Windschutzscheibe
- 37070.01 Original Linssen Design Mast pulverbeschichtet in Aufbaufarbe
- 37075.02 Mastwanten aus Edelstahl mit "Schnellverschluß"
- 37110.01 Teak Directors/- Steuerstuhl, klappbar  
Schwarze Polsterung und unbehandelter Teak
- 37182.01 Motorraumbelüftung ausgeführt mit sportlich Edelstahl Linssen Design "Sport Luxury" logo
- 37245.01 Teak Deckkiste Zwischenstück Tischmodell

## Standard

Linssen Yachts B.V.

- 37261.01 Schiebeluk aus Teakholz?
- 37271.11 Eingangstür lackiert in Aufbaufarbe

### 3.8 FENSTER

- 38011.31 Fenster im Salon aus anodisierten Aluminium-Profilen, Farbe Grau, mit getöntem Sekurit Sicherheitsglas, "Smoke grey" getönt
- 38061.32 Klappfenster in der Front des Salons an der BB-Seite, Profilen Grau, in "Smoke grey" getöntem Glas
- 38300.32 4x Bullaugen, klappend, mit blankem Acrylat in der Vorderkajüte, Profil Farbe Grau
- 38320.32 4x Bullaugen, klappend, mit blankem Acrylat in der Achterkajüte, Profil Farbe Grau
- 38401.11 Aluminium Ventilations-/Fluchtluk, Profil in Aufbaufarbe mit "Smoke Grey" getöntem Glas im VK, ausgeführt mit Spannvorhang

## 4. INTERIEUR

### ALLGEMEIN

- 40010.01 Edler Holzusbau Linssen Paneele FPS® (Floating Panel System, Patented)
- 40020.03 Innenausbau hergestellt aus hochwertiger Okoumé Basis mit Kirschbaum Finish
- 40030.01 Deckenverkleidung in Decor Finish
- 40040.01 Original Linssen wartungsfreier Schiffsboden, wengé Farbe
- 40050.02 Beschläge in allen Räumen aus hochglänzendem Edelstahl
- 40060.02 Druckknopfverschlüsse für die Schranktüren in hochglänzendem Edelstahl

### 4.1 ACHTERKAJÜTE/ DUSCHE UND TOILETTENRAUM

- 41021.01 Freistehendes Doppelbett mit Lattenrost inklusiv große Schublade unter dem Bett
- 41412.01 Gepolsterte Wandverkleidung in der AK an SB-Seite
- 41101.01 Geräumiger begehbare Kleiderschrank in der Achterkabine an BB-Seite mit integriertem Stauraum, vorbereitet für den möglichen späteren Einbau einer Toilette und eines Waschbeckens mit Sanitärzubehör.
- 41141.01 Geräumiger Kleiderschrank in der Achterkajüte BB
- 41121.01 Geräumiger Kleiderschrank in der Achterkajüte
- 41131.01 Geräumiger Wandschrank in der Achterkajüte
- 41414.01 Wandpaneel in der AK in cremeweißem HPL.

### 4.2 SALON/ PANTRY

- 42021.01 Bequemes Salonsofa mit "Easy Sleep Convert System", Doppelbettfunktion mit integriertem

## Standard

Linssen Yachts B.V.

Stauraum.

- 42031.02 Eleganter Salontisch
- 42081.02 L-förmige Pantry mit Schrankraum und Schubladen
- 42092.01 Arbeitsfläche in der Pantry mit Original-Corian® "Nimbus Prima"
- 42141.01 Funktioneller Stauraum im Vorschiff ausgestattet mit 4 Ablageboxen
- 42191.01 Büro einschl. Linssen Design Stuhl im Salon an SB-Seite
- 43141.01 Hängeschrank vorne im Salon an SB-Seite
- 42414.01 Wandpaneele im Salon SB, BB und Front in cremeweißem HPL.

### **4.3 VORDERKAJÜTE/ DUSCHE & TOILETTENRAUM**

- 43021.01 Freistehendes Doppelbett mit Lattenrost und großer Schublade?
- 43031.01 Geräumiger Wäscheschrank an BB-Seite
- 43041.01 Geräumiger Wäscheschrank an SB-Seite
- 43062.02 Die Wände vom Toiletraum in hochwertige Formica Wandverkleidung
- 43071.02 Waschbecken im Toilettenraum VK eingebaut im Badezimmerschrank. Arbeitsblatt und Waschbecken ausgeführt in original Corian® "Nimbus Prima"
- 43082.02 Dusche in der VK ausgeführt in hochwertige Formica Wandverkleidung und Teak Sitzbank
- 43412.01 Gepolsterte Wandverkleidung in der VK in Längsrichtung SB/BB (3 Panelen)

## **5. VERARBEITUNG**

### **5.1 BELEUCHTUNG & STECKDOSEN**

- 51010.05 LED Abblend-Innenbeleuchtung in allen Räumen mit Schalter an Beleuchtung
- 51400.01 1x USB-Anschluss im Salon für aufladen mobile Geräte. Keine Data Übertragung.
- 51500.00 1 x 12 V. Steckdose im Salon SB vorne
- 51603.01 3x 230 V. Steckdosen, in der VK (1x), Salon (1x) und Pantry (1x)
- 51620.01 Zusätzliche 230 V. Steckdose in der Nasszelle VK spritzwasserdicht
- 51680.01 Zusätzliche 230 V. Steckdose in der AK Nasszelle spritzwasserdicht

### **5.2 PANTRY**

- 52015.01 Bar-Schrank im Salon einschl. Linssen Yachts Gläsersatz bestehend aus: 6 Schnapsgläser, 6 Longdrinkgläser, 6 Whiskygläser und 6 Weingläser
- 52020.02 Integrierter Abfalleimer im Schrank einschl. Teilung im Schrank mit Ablagen
- 52023.01 Antirutschmatten in der Pantry?
- 52030.01 Besteckfach in Schublade

## Standard

Linssen Yachts B.V.

- 52040.01 Kühlschrank 80 l. mit Gefrierfach
- 52105.02 Gasinstallation mit Campingaz Gasflasche 3 Kg im Behälter auf Badeplattform
- 52110.02 Dreiflammiger Edelstahl Gaskocher
- 52120.02 Glas-Abdeckplatte über 3-flammigem Gaskocher
- 52180.01 Edelstahlspüle
- 53020.03 Pantry Mischbatterie Typ Grohe Essence

### 5.3 SANITÄR

- 53010.01 Ausstattung mit Sanitärzubehör (Spiegel, Papierhalter usw.) in der VK
- 53030.03 Waschtisch Mischbatterie Toilettenraum VK Type Grohe Essence
- 53050.04 VK Dusche Mischbatterie Typ Grohe 1000C (Thermostatisch regulierbar) einschl. Brausestange
- 53130.01 Unterwasserspültoilette in Vorderkajüte, Handbedienung

### 5.4 AUDIO / VIDEO / INTERNET

- 54010.02 Stereo-Radio/MP3-Player Fusion RA70N mit Bluetooth inklusive 2 Lautsprechern im Salon und FM-Radioantenne im Mast.  
Audio-Streaming möglich  
Bedienung über den App FUSION Link möglich  
DAB+ bereit  
AM/FM einschließlich RDS  
Verstärker Class-AB 4x 50W

### 5.6 INTERIEURPOLSTERUNG

- 56031.06 L-Salonbank ausgestattet in Mocka Rock
- 56073.06 Design Hocker in Mocka Rock
- 56101.11 Matratze 1x 2 Pers. in Vorderkajüte Typ Kaltschaum 14 cm. mit Schaumschicht in zwei Härten.
- 56131.11 Matratze 1x 2 Pers. in Achterkajüte Typ Kaltschaum 14 cm. mit Schaumschicht in zwei Härten
- 56300.01 Vorhänge für Fenster und Luken, Farbe Crème

### 5.8 AUSSTATTUNG

- 58010.01 Bordersatzteilpaket mit u.a. Werkzeugsatz, Impeller, Sicherungen, Lackstiften und diversen Wartungsmitteln
- 58020.01 Komplette Fahrausrüstung bestehend aus u.a. 4 Fender, 4 Halteseilen (10 Meter),

## **Standard**

Linsse Yachts B.V.

Bootshaken, Rettungsboje, Pütze, Schrubber, Nationalflagge, Werftwimpel, Sorgseil für Ankerkette und Ankerball

58030.01 Verbandskasten im Salon gemäß DIN13157

58040.01 Feuerlöscher (1x 2 kg) in Salon gemäß Feuerklasse ABC

58045.01 Optischer Rauchmelder mit fest eingebauter Lithium-Batterie (Lebensdauer 10 Jahre) in allen Schlafkajüten

### **5.9 VERDECKE UND PERSENNINGE**

59010.04 Cabrio von hinten geschlossen durch ein mit Reißverschluss einsetzbares Teil, Farbe Grau

59130.04 Abdeckpersenning für Steuerstand, Sunbrella Marine steel Grey