Linssen Yachts Standard Spezifikation
Linssen 35 SL AC

Fassung:

Item Umschreibung

BASIS DATEN

- 01010.05 Bauweise: HPH® (Hardchine Prestressed Hull)
Schiffsboden/Rumpf/Decks/Vertikale Aufbauten: 5/4/4/4 mm.
Gewicht/Wasserverdrängung: ±9.000 kg / ±9 m³
- 01020.05 LüA x Breite x Tiefgang: ± 10,70 x 3,35 x 1,00 m.
Länge über Deck: ± 9,87 m.
Länge Wasserlinie: ± 8,83 m.
Min. Durchfahrtshöhe: ± 2,45 m.
Stehhöhe VK/Salon/AK: ± 1,83/1,94/1,87 m.
- 01030.02 CE-Klassifikation: C (Küste)
Maximal empfohlte Personen-Anzahl: 8
- 13010.05 Motorisierung: 1x 4 Zyl. Volvo Penta Diesel, Typ D2-75
ZF 25-H / 2,8 : 1
1x 55 kW (75 PS), 3000 rpm /
Lichtmaschine: 115A-12V
- 03040.01 Tankinhalt Diesel: ± 240 ltr.
Tankinhalt Wasser: ± 220 ltr.
Tankinhalt Schwarzwasser: ± 240 ltr.
- 41001.01 Achterkajüte mit Doppelbett an SB Seite, Kleiderschrank am Spiegel, begehbare Schrank an BB-Seite mit integriertem Stauraum, vorbereitet für den möglichen späteren Einbau einer Toilette und eines Waschbeckens und geräumige Schrank an BB-Seite.
- 42001.01 Geräumiger Salon mit L-förmiger Salonbank (mit Easy Sleep Convert System) und Büro mit Linssen Design Stuhl an SB-Seite . Geräumige Pantry an BB-Seite
- 43001.01 Vorderkajüte mit freistehendem Doppelbett und Schränke, Toilettenraum und separatem Duschaum. Lattenrost im Bett der Vorderkajüte

1. KASKO

Standard

Linssen Yachts B.V.

1.1 EXTERIEUR

- 11015.01 Rumpf gebaut gemäß der Linssen Yachts HPH® Bauweise
- 11020.01 Edelstahlsockel für Windschutzscheibe
- 11025.01 Außensteuerstand mit hochwertigen "Soft Coat" Instrumentenpanelen
- 11030.01 Integriertes profiliertes Schanzkleid rundum Achterdeck
- 11040.01 Integrierte Decksbox, Sitzbänke mit abschließbarem Teakdeckel und Gasdruckfeder
- 11080.01 Integrierte zentrale Hecktür zur Badeplattform

1.2 EDELSTAHL

- 12010.01 Seereling aus poliertem Edelstahl
- 12020.01 Seiteneinstiege mit Edelstahlketten?
- 12030.01 Öffnung in der Bugreling mit Edelstahlkette verschließbar
- 12050.02 Original Linssen Design Edelstahlklampen (6x)
- 12055.01 Original Linssen Design Edelstahlklampen auf Badeplattform (2x)
- 12100.01 Handläufe aus poliertem Edelstahl SB- und BB-Seite im original Linssen-Design neben dem Windschutzscheibensockel
- 12120.01 Bequeme solide Teak Stufe zur Badeplattform mit eleganten Geländer an BB- und SB-Seite
- 12125.01 Teakstufe in Gangborden
- 12130.01 Klappbare Badeleiter aus poliertem Edelstahl an der Badeplattform, mit massiven Teakstufen und Antirutsch-Profilen
- 12145.02 Solide lackierte Edelstahl Badeplattform mit massiven Teakteilen einschließlich Heavy Duty "Linssen" Kunststoffstoßleiste rundum die Badeplattform bis auf 1/3 der Schiffslänge

1.3 TECHNIK

- 13030.01 Linssen DUAL CROSS Motorfundament
- 13040.01 Linssen FIS-Bodenträgersystem (Floor Integrated System®) für integrale geschützte Aufnahme der Kabel und Leitungen.
- 13050.02 Vorbereitung im Kasko für nachträglichen Einbau einer Bugschraubenanlage
- 13060.02 Vorbereitung im Kasko für nachträglichen Einbau einer Heckschraubenanlage einschl. Hauptstromkabel
- 13080.03 Vorbereitung für den nachträglichen Einbau einer Deckwaschpumpe
- 13110.01 Außendusche an Badeplattform mit Warm-/Kaltwasser-Mischarmatur

Standard

Linssen Yachts B.V.

- 13150.02 Integrierter Bugbeschlag durch feste Ankerrolle in Edelstahl Ankerhalter?
- 13240.01 Selbstlenzender seewasserbeständiger Ankerkettecontainer
- 13280.01 Satz Wasserfeste Lautsprecher für Radio am Außensteuerstand

2. FARBSYSTEM

2.1 FARBSYSTEM & DECKVERARBEITUNG

- 21010.01 Linssen Zweikomponenten Exterior Coating System
- 21020.01 Salon- und Kajütdeck mit Antirutsch-Beschichtung
- 21030.01 Vordeck und Gangborde mit Antirutsch-Beschichtung
- 21040.01 Achterdeck mit Antirutsch-Beschichtung
- 21060.01 Bewuchshemmendes, umweltfreundliches Antifouling auf Unterwasserschiff, Farbe schwarz
- 21070.01 Besonders pflegeleichte Zweikomponenten-Oberflächenversiegelung im Maschinenraum?
- 21090.25 Original Linssen SL-Farbschema:
 - Aufbau und Rumpf: Egg Shell White (H8015)
 - Wasserpass: SL Bow-Up Design, Schwarz
 - Antifouling: Schwarz
 - Stoßleiste: Schwarz
 - Persenningfarbe: Sunbrella Marine Steel
 - Glas Salonfenster/Windschutzscheibe/Ventilations-Fluchtluk: "Smoke grey" getönt

3. MASCHINENRAUM

3.1 TECHNIK

- 31010.01 Linssen Yachts Schraubenwellenanlage "hydrolubricated"
- 31020.01 Verbindung zwischen Motor/Welle durch homokinetische Kupplung und Staudrucklager
- 31025.01 Spezielle geräuscharme Schraube
- 31030.03 12V Bugschraube 55 kgf (3 kW / 4 PS)
- 31070.01 Mechanische Morse Motorsteuerung ausgeführt mit Anti-Vibrations-Kit für Lärm/Schwingungsdämpfung.
- 31090.01 Hydraulische Steuerung
- 31096.02 Edelstahl Steuerrad mit Teak Reifen am Außensteuerstand
- 31120.01 Notsteuerung an der Ruderanlage?
- 31150.02 Kraftstofftank mit Inspektions-/Reinigungsöffnung, ± 240 L.
- 31160.03 Magnetischer Niveaumesser im Kraftstofftank für direkte Volumen-Ablesung

Standard

Linssen Yachts B.V.

- 31170.01 Separater zweiter (1 x auf Motor) Kraftstoffgrobfilter mit Wasserabscheider
- 31210.01 Kraftstoff-Zufuhr zu Motor abschliessbar vom Salonbank
- 31240.01 Warmluftheizung 5kW mit Ausströmer im Salon, VK (abschließbar) und AK (abschließbar).
Bedienung im Salon.
- 31241.03 Warmluftausströmer im Toilettenraum Vorderkajüte
- 31281.03 Warmluftausströmer im Toilettenraum Achterkajüte
- 31320.01 Beleuchtung Vorrat "Kellerraum" mit automatischem Schalter
- 31700.03 Automatische Feuerlöschinstallation im Maschinenraum?
- 31750.01 Schalldämmpaket bestehend aus einem geräuschabsorbierenden sowie einem entdröhnenden Paket

3.2 BORDWASSER

- 32010.01 Automatisches Bordwasser-Drucksystem einschließlich solidem Kunststoff- Bordwassertank mit Inspektions-/ Reinigungsöffnung und analoge Niveau Indikation ($\pm$ 220 ltr.)
- 32020.01 Automatische Wasserpumpe einschließlich Ausdehnungsgefäß für Bordwassersystem.
- 32050.01 Warmwasserbereitungsanlage, Boiler 24 l.
- 32060.01 230 V / 500W Heizelement im Boiler montiert
- 32080.03 Schwarzwassertankinstallation mit "Dockside Discharge" Absaugstutzen im Gangbord, $\pm$ 240 L.
einschließlich analoge Niveau Indikation
- 32095.01 Alle Grauwasserabflüsse (Waschbecken und Duschabfluss) direkt außenbords
- 32105.02 Abflusspumpe Dusche Vorderkajüte ausgeführt mit Zeitrelais
- 32110.02 Schwarzwasserpumpe für "Direct-Discharge"
- 32180.01 Elektrische Lenzanlage im Maschinenraum, mit Schwimmschalter für Warnanlage. Manuelle Bedienung.
- 32200.01 Zusätzliche lose elektrische Lenzpumpe ausgestattet mit Abfluss-Schlauch und Stromversorgungskabel

3.3 ELEKTRO & ELEKTRONIK

- 33020.01 Elektrisches Bordnetz in 12 V. ausgeführt mit automatischer Hauptsicherung und mit separaten Sicherungen für alle Verbraucher
- 33022.01 Linssen Yachts ICCISS Hauptschaltpanelen, 1x im Salon und 1x im Steuerstand, für Bedienung von wichtigen Funktionen und Auslesung von Füllstände
- 33030.01 230V. / 16A Landstromanschluss mit automatischen Sicherungen, FI- Schalter, Kontrollleuchten

Standard

Linssen Yachts B.V.

und Landstromkabel, 25 Mtr.

- 33050.21 Landanschluss mit galvanischem Isolator zur optimalen Trennung zwischen Bordnetz und Landstromversorgung
 - 33082.01 Bordnetz 12 V. mit 1 wartungsfreien "Super Cycle" AGM Bordnetzatterie 170 Ah.
 - 33180.01 Startnetz 12 V mit 1 wartungsfreie "Super Cycle" AGM Bordnetzatterie 170 Ah.
 - 33230.06 Automatisches Ladegerät Typ VICTRON BlueSmart 12/30-3 (3x 30A.), mit BlueTooth-Funktion, die das Auslesen über die App ermöglicht
- 3.4 INSTRUMENTE & NAVIGATION**
- 34010.01 Motorinstrumentenpaneel mit Drehzahlmesser und Volt-, Temperatur- und Öldruck Alarm (akustisch und optisch)
 - 34030.02 Drucklufthorn mit Bedienung am Steuerstand
 - 34050.02 LED Navigationsbeleuchtung: SB und BB-Seite am Aufbau, Hecklicht, Toplicht im Mast und Ankerbeleuchtung
 - 34070.01 Reservekabel Kompass / Windset
- 3.4.1 NAVIGATIONSGERÄTE**
- 34080.14 Raymarine i70S Multifunktionsinstrument mit Auslesung von Tiefe, Log und Außenwassertemperatur am Steuerstand
- 3.5 AUSSTATTUNG EXTERIEUR RUMPF**
- 35010.01 Magnesium Anoden (für Süßwasser)
 - 35020.01 Original rundumlaufende Kunststoff Linssen Stoßleiste, ausgeführt mit kugelrunden Endkappen am Spiegel
 - 35081.22 Handankerwinde mit integrierten "Heavy Duty" Edelstahl Ankerrollen und Linssen Patent Ankerhalterung einschließlich 30m. 8mm Ankerkette und 15 Kg. Bruce Anker.
- 3.7 AUSSTATTUNG EXTERERIEUR AUFBAU**
- 37010.02 Robuste Scheibenwischeranlage. Position Mitte und Steuerbord Windschutzscheibe
 - 37070.01 Original Linssen Design Mast pulverbeschichtet in Aufbaufarbe
 - 37075.02 Mastwanten aus Edelstahl mit "Schnellverschluß"
 - 37110.01 Teak Directors/- Steuerstuhl, klappbar
Schwarze Polsterung und unbehandelter Teak
 - 37182.01 Motorraumbelüftung ausgeführt mit sportlich Edelstahl Linssen Design "Sport Luxury" logo
 - 37245.01 Teak Deckkiste Zwischenstück Tischmodell

Standard

Linssen Yachts B.V.

- 37261.01 Schiebeluk aus Teakholz?
- 37271.11 Eingangstür lackiert in Aufbaufarbe

3.8 FENSTER

- 38011.31 Fenster im Salon aus anodisierten Aluminium-Profilen, Farbe Grau, mit getöntem Sekurit Sicherheitsglas, "Smoke grey" getönt
- 38061.32 Klappfenster in der Front des Salons an der BB-Seite, Profilen Grau, in "Smoke grey" getöntem Glas
- 38300.32 4x Bullaugen, klappend, mit blankem Acrylat in der Vorderkajüte, Profil Farbe Grau
- 38320.32 4x Bullaugen, klappend, mit blankem Acrylat in der Achterkajüte, Profil Farbe Grau
- 38401.11 Aluminium Ventilations-/Fluchtluk, Profil in Aufbaufarbe mit "Smoke Grey" getöntem Glas im VK, ausgeführt mit Spannvorhang

4. INTERIEUR

ALLGEMEIN

- 40010.01 Edler Holzusbau Linssen Paneele FPS® (Floating Panel System, Patented)
- 40020.03 Innenausbau hergestellt aus hochwertiger Okoumé Basis mit Kirschbaum Finish
- 40030.01 Deckenverkleidung in Decor Finish
- 40040.01 Original Linssen wartungsfreier Schiffsboden, wengé Farbe
- 40050.02 Beschläge in allen Räumen aus hochglänzendem Edelstahl
- 40060.02 Druckknopfverschlüsse für die Schranktüren in hochglänzendem Edelstahl

4.1 ACHTERKAJÜTE/ DUSCHE UND TOILETTENRAUM

- 41021.01 Freistehendes Doppelbett mit Lattenrost inklusiv große Schublade unter dem Bett
- 41412.01 Gepolsterte Wandverkleidung in der AK an SB-Seite
- 41101.01 Geräumiger begehbare Kleiderschrank in der Achterkabine an BB-Seite mit integriertem Stauraum, vorbereitet für den möglichen späteren Einbau einer Toilette und eines Waschbeckens mit Sanitärzubehör.
- 41141.01 Geräumiger Kleiderschrank in der Achterkajüte BB
- 41121.01 Geräumiger Kleiderschrank in der Achterkajüte
- 41131.01 Geräumiger Wandschrank in der Achterkajüte
- 41414.01 Wandpaneel in der AK in cremeweißem HPL.

4.2 SALON/ PANTRY

- 42021.01 Bequemes Salonsofa mit "Easy Sleep Convert System", Doppelbettfunktion mit integriertem

Standard

Linssen Yachts B.V.

Stauraum.

- 42031.02 Eleganter Salontisch
- 42081.02 L-förmige Pantry mit Schrankraum und Schubladen
- 42092.01 Arbeitsfläche in der Pantry mit Original-Corian® "Nimbus Prima"
- 42141.01 Funktioneller Stauraum im Vorschiff ausgestattet mit 4 Ablageboxen
- 42191.01 Büro einschl. Linssen Design Stuhl im Salon an SB-Seite
- 43141.01 Hängeschrank vorne im Salon an SB-Seite
- 42414.01 Wandpaneele im Salon SB, BB und Front in cremeweißem HPL.

4.3 VORDERKAJÜTE/ DUSCHE & TOILETTENRAUM

- 43021.01 Freistehendes Doppelbett mit Lattenrost und großer Schublade?
- 43031.01 Geräumiger Wäscheschrank an BB-Seite
- 43041.01 Geräumiger Wäscheschrank an SB-Seite
- 43062.02 Die Wände vom Toiletraum in hochwertige Formica Wandverkleidung
- 43071.02 Waschbecken im Toilettenraum VK eingebaut im Badezimmerschrank. Arbeitsblatt und Waschbecken ausgeführt in original Corian® "Nimbus Prima"
- 43082.02 Dusche in der VK ausgeführt in hochwertige Formica Wandverkleidung und Teak Sitzbank
- 43412.01 Gepolsterte Wandverkleidung in der VK in Längsrichtung SB/BB (3 Panelen)

5. VERARBEITUNG

5.1 BELEUCHTUNG & STECKDOSEN

- 51010.05 LED Abblend-Innenbeleuchtung in allen Räumen mit Schalter an Beleuchtung
- 51400.01 1x USB-Anschluss im Salon für aufladen mobile Geräte. Keine Data Übertragung.
- 51500.00 1 x 12 V. Steckdose im Salon SB vorne
- 51603.01 3x 230 V. Steckdosen, in der VK (1x), Salon (1x) und Pantry (1x)
- 51620.01 Zusätzliche 230 V. Steckdose in der Nasszelle VK spritzwasserdicht
- 51680.01 Zusätzliche 230 V. Steckdose in der AK Nasszelle spritzwasserdicht

5.2 PANTRY

- 52015.01 Bar-Schrank im Salon einschl. Linssen Yachts Gläsersatz bestehend aus: 6 Schnapsgläser, 6 Longdrinkgläser, 6 Whiskygläser und 6 Weingläser
- 52020.02 Integrierter Abfalleimer im Schrank einschl. Teilung im Schrank mit Ablagen
- 52023.01 Antirutschmatten in der Pantry?
- 52030.01 Besteckfach in Schublade

Standard

Linssen Yachts B.V.

- 52040.01 Kühlschrank 80 l. mit Gefrierfach
- 52105.02 Gasinstallation mit Campinggaz Gasflasche 3 Kg im Behälter auf Badeplattform
- 52110.02 Dreiflammiger Edelstahl Gaskocher
- 52120.02 Glas-Abdeckplatte über 3-flammigem Gaskocher
- 52180.01 Edelstahlspüle
- 53020.03 Pantry Mischbatterie Typ Grohe Essence

5.3 SANITÄR

- 53010.01 Ausstattung mit Sanitärzubehör (Spiegel, Papierhalter usw.) in der VK
- 53030.03 Waschtisch Mischbatterie Toilettenraum VK Type Grohe Essence
- 53050.04 VK Dusche Mischbatterie Typ Grohe 1000C (Thermostatisch regulierbar) einschl. Brausestange
- 53130.01 Unterwasserspültoilette in Vorderkajüte, Handbedienung

5.4 AUDIO / VIDEO / INTERNET

- 54010.02 Stereo-Radio/MP3-Player Fusion RA70N mit Bluetooth inklusive 2 Lautsprechern im Salon und FM-Radioantenne im Mast.
Audio-Streaming möglich
Bedienung über den App FUSION Link möglich
DAB+ bereit
AM/FM einschließlich RDS
Verstärker Class-AB 4x 50W

5.6 INTERIEURPOLSTERUNG

- 56031.06 L-Salonbank ausgestattet in Mocka Rock
- 56073.06 Design Hocker in Mocka Rock
- 56101.11 Matratze 1x 2 Pers. in Vorderkajüte Typ Kaltschaum 14 cm. mit Schaumschicht in zwei Härten.
- 56131.11 Matratze 1x 2 Pers. in Achterkajüte Typ Kaltschaum 14 cm. mit Schaumschicht in zwei Härten
- 56300.01 Vorhänge für Fenster und Luken, Farbe Crème

5.8 AUSSTATTUNG

- 58010.01 Bordersatzteilpaket mit u.a. Werkzeugsatz, Impeller, Sicherungen, Lackstiften und diversen Wartungsmitteln
- 58020.01 Komplette Fahrausrüstung bestehend aus u.a. 4 Fender, 4 Halteseilen (10 Meter),

Standard

Linsse Yachts B.V.

Bootshaken, Rettungsboje, Pütze, Schrubber, Nationalflagge, Werftwimpel, Sorgseil für Ankerkette und Ankerball

58030.01 Verbandskasten im Salon gemäß DIN13157

58040.01 Feuerlöscher (1x 2 kg) in Salon gemäß Feuerklasse ABC

58045.01 Optischer Rauchmelder mit fest eingebauter Lithium-Batterie (Lebensdauer 10 Jahre) in allen Schlafkajüten

5.9 VERDECKE UND PERSENNINGE

59010.04 Cabrio von hinten geschlossen durch ein mit Reißverschluss einsetzbares Teil, Farbe Grau

59130.04 Abdeckpersenning für Steuerstand, Sunbrella Marine steel Grey