

**Linssen Yachts Standard Spezifikation**  
**Linssen 40 SL Sedan**

<u>Item</u>	<u>Umschreibung</u>
	<b>BASIS DATEN</b>
01010.05	Typcode: 03H Bauweise: SPH (Softchine Prestressed Hull) Schiffsboden/Rumpf: 6/5 mm. Decks/Vertikale Aufbauten: 4 mm. Gewicht/Wasserverdrängung: 15.500 kg / 15,5 m <sup>3</sup>
01020.05	LüA x Breite x Tiefgang: ± 12,85 x 4,30 x 1,20 m. (1-motorige Version) : ± 12,85 x 4,30 x 1,22 m. (2-motorige Version) Länge über Deck: ± 12,05 m. Länge Wasserlinie: ± 10,80 m. Min. Durchfahrtshöhe: ± 2,72 m. Stehhöhe VK/Salon: ± 1,97/2,01 m.
01030.03	CE-Klassifikation: B (Meer) Maximal empfohlte Personen-Anzahl: 10
03040.01	Tankinhalt Diesel: ± 750 ltr. Tankinhalt Wasser: ± 440 ltr. Tankinhalt Schwarzwasser: ± 300 ltr.
	<b>1. KASKO</b>
	<b>1.1 EXTERIEUR</b>
11015.01	Rumpf gebaut gemäß der Linssen Yachts SPH® Bauweise
11065.02	Verlängertes Plichtdach Salondeck breite, isoliert und von einer Decke versehen einschl. integrierte LED Dimmbeleuchtung.
11068.01	Selbstlenzende Plicht mit funktionellem Kanalsystem
11070.01	Integrierte L-förmige Bank in der Plicht mit Teaksitzfläche
11080.01	Integrierte Hecktür zur Badeplattform
	<b>1.2 EDELSTAHL</b>
12010.01	Seereling aus poliertem Edelstahl
12020.01	Seiteneinstiege mit Edelstahlketten?

## Standard

Linssen Yachts B.V.

- 12030.01 Öffnung in der Bugreling mit Edelstahlkette verschließbar
- 12050.02 Original Linssen Design Edelstahlklampen (6x)
- 12055.01 Original Linssen Design Edelstahlklampen auf Badeplattform (2x)
- 12080.01 Edelstahl Handläufe auf dem Salondeck
- 12120.01 Sitz mit Stauraum und massiven Teak Deckel auf Badeplattform
- 12125.01 Teakstufe in Gangborden
- 12130.01 Klappbare Badeleiter aus poliertem Edelstahl an der Badeplattform, mit massiven Teakstufen und Antirutsch-Profilen
- 12145.02 Solide lackierte Edelstahl Badeplattform mit massiven Teakteilen einschließlich Heavy Duty "Linssen" Kunststoffstoßleiste rundum die Badeplattform bis auf 1/3 der Schiffslänge
- 1.3 TECHNIK**
- 13010.32 Motorisierung: 1x 4 Zyl. Yanmar Diesel, type 4JH110  
ZF 25-H / 2,8 : 1  
80.9 kW (110 PS), 3200 rpm  
Lichtmaschine: 125A-12V
- 13030.01 Linssen DUAL CROSS Motorfundament
- 13040.01 Linssen FIS-Bodenträgersystem (Floor Integrated System®) für integrale geschützte Aufnahme der Kabel und Leitungen.
- 13061.03 Vorbereitung im Kasko für nachträglichen Einbau einer Heckschraubenanlage einschl. Hauptstromkabel
- 13080.03 Vorbereitung für den nachträglichen Einbau einer Deckwaschpumpe
- 13110.01 Außendusche an Badeplattform mit Warm-/Kaltwasser-Mischarmatur
- 13150.02 Integrierter Bugbeschlag durch feste Ankerrolle in Edelstahl Ankerhalter?
- 13240.01 Selbstlenzender seewasserbeständiger Ankerkettecontainer
- 13270.02 Vorbereitungen für nachträgliche Montage eines Linssen Tenderlifts an der Badeplattform
- 13280.01 Satz Wasserfeste Lautsprecher für Radio in der Plicht
- 2. FARBSYSTEM**
- 2.1 FARBSYSTEM & DECK VERARBEITUNG**
- 21010.01 Linssen Zweikomponenten Exterior Coating System
- 21020.01 Salon- und Kajütdeck mit Antirutsch-Beschichtung
- 21030.01 Vordeck und Gangborde mit Antirutsch-Beschichtung
- 21060.01 Bewuchshemmendes, umweltfreundliches Antifouling auf Unterwasserschiff, Farbe schwarz

## Standard

Linssen Yachts B.V.

- 21070.01 Besonders pflegeleichte Zweikomponenten-Oberflächenversiegelung im Maschinenraum?
- 21090.25 Original Linssen SL-Farbschema:
  - Aufbau und Rumpf: Egg Shell White
  - Wasserpass: SL Bow-Up Design, Schwarz
  - Antifouling: Schwarz
  - Wieling: Schwarz
  - Persenningfarbe: Sunbrella Marine Steel Grey
  - Glas Salonfenster: "Smoke grey" getönt
- 22030.01 Teak Boden in der Plicht
  - 2.2 TEAKDECK**
- 31010.23 Linssen Yachts Schraubenwellenanlage "hydrolubricated"
- 31020.21 Verbindung zwischen Motor/Welle durch homokinetische Kupplung und Staudrucklager
- 31025.31 Spezielle geräuscharme Schraube
- 31032.06 Elektrische Bugschraube Sloopner-Side power 24V/120 Kgf (6,4 kW / 8,55 PS) einschl. 2x zusätzliche wartungsfreie Startnetz Batterien 170Ah.
- 31070.05 Elektronische Motorbedienung 1 Hebel am Steuerstand
- 31090.01 Hydraulische Steuerung
- 31093.02 Edelstahlsteuerrad mit Teakreifen am Innensteuerstand
- 31120.01 Notsteuerung an der Ruderanlage?
- 31150.05 Zentral positionierter Kraftstofftank mit Inspektions-/Reinigungsöffnung einschl. Niveaumesser ± 750 L.
- 31160.03 Magnetischer Niveaumesser im Kraftstofftank für direkte Volumen-Ablesung
- 31170.06 Yanmar Standard-Kraftstoff-Grobfilter mit Wasserabscheider und Wasseralarmsensor.
- 31210.01 Kraftstoff-Zufuhr zu Motor abschliessbar vom Salonbank
- 31240.05 Linssen Compartment Controlled Heating mit separater Tag/Nacht Funktion bestehend aus 1x 5,5 kW Heizluft Heizung für Salon/Pantry mit Bedienung im Salon und 1x 4 kW für VK/Toilette und Gästekabine mit Bedienung in der VK. In Gästekabine/Toilette abschliessbare Ausströmer
- 31310.01 Maschinenraumbeleuchtung mit Schalter und Kontrolllicht im Hauptschaltpaneel
- 31330.01 Eingang zum Maschinenraum über Treppe neben Motor

## Standard

Linssen Yachts B.V.

- 31700.03 Automatische Feuerlöschinstallation im Maschinenraum?
- 31750.01 Schalldämpfpaket bestehend aus einem geräuschabsorbierenden sowie einem entdröhnenden Paket
- 3.2 BORDWASSER**
- 32010.02 Automatisches Bordwasser-Drucksystem, einschließlich soliden Kunststoff- Bordwassertanks mit Inspektions-/ Reinigungsöffnung ( $\pm$  440 ltr.), einschl. analoge Niveau Indikation im Schaltpaneel
- 32020.01 2x Automatische Wasserpumpe einschließlich Ausdehnungsgefäß für Bordwassersystem.
- 32050.04 Warmwasserbereiter, Boiler 60 l
- 32060.01 230 V / 800W Heizelement im Boiler montiert
- 32080.03 Schwarzwassertankinstallation mit "Dockside Discharge" Absaugstutzen im Gangbord,  $\pm$  300 L. einschließlich analoge Niveau Indikation
- 32095.01 Alle Grauwasserabflüsse (Waschbecken und Duschabfluss) direkt außenbords. Abfluspumpe Dusche ausgeführt mit Ausschaltverzögerung.
- 32110.02 Schwarzwasserpumpe für "Direct-Discharge"
- 32180.02 Elektrische Lenzpumpe im Maschinenraum, mit Schwimmschalter für Warnanlage, manuelle Schaltung. Leistung der Bilgepumpe: 100L/min.
- 32200.01 Zusätzliche lose elektrische Lenzpumpe ausgestattet mit Abfluss-Schlauch und Stromversorgungskabel
- 3.3 ELEKTRO & ELEKTRONIK**
- 33022.01 Linssen Yachts ICESS Hauptschaltpanels, 1x im Salon und 1x im Steuerstand, für Bedienung von wichtigen Funktionen und Auslesung von Füllstände
- 33030.01 230V. / 16A Landstromanschluss mit automatischen Sicherungen, FI- Schalter, Kontrollleuchten und Landstromkabel, 25 Mtr.
- 33050.21 Landanschluss mit galvanischem Isolator zur optimalen Trennung zwischen Bordnetz und Landstromversorgung
- 33082.03 Bordnetz 12 V. mit 3 wartungsfreien Gel Bordnetz Batterien 166 Ah.
- 33180.01 Startnetz 12 V mit 1 wartungsfreie AGM Batterie
- 33230.03 Extra Ladegerät Bug- und Heckschraubengruppe
- 33271.03 Automatisches Batterielader/Umformer Typ Victron Quattro 12/3000 mit Batterieümonitor. Das Ladegerät hat einen maximalen Ladestrom von 120A, die maximale Ausgangsleistung des

## Standard

Linssen Yachts B.V.

Wechselrichters beträgt 3000W.

### 3.4 INSTRUMENTE & NAVIGATION

- 34010.21 Motorinstrumentenpaneel mit Drehzahlmesser, Voltmeter mit Alarm, Temperaturmessgerät mit Alarm, Öldruckmesser mit Alarm, Startschloss, und Betriebsstundenzähler
- 34030.02 Drucklufthorn mit Bedienung am Steuerstand
- 34050.02 DHI geprüfte LED Navigationsbeleuchtung: SB und BB-Seite am Aufbau, Hecklicht, Toplicht im Mast und Ankerbeleuchtung
- 34070.01 Reservekabel Kompass / Windset

### 3.4.1 NAVIGATIONSGERÄTE

- 34080.14 Raymarine i70S Multifunktionsinstrument mit Auslesung von Tiefe, Log und Außenwassertemperatur am Steuerstand

### 3.5 AUSSTATTUNG EXTERIEUR RUMPF

- 35010.00 Magnesium- oder Zinkanoden (abhängig vom Fahrrevier)?
- 35030.02 Original Linssen Kunstfaser Wieling mit Edelstahl Spannschraube, Farbe Schwarz
- 35030.90 Hochglanzpolierte Edelstahl Wielingkappe an den Enden der Wieling, ausgestattet mit einer Spannvorrichtung.
- 35040.01 Schiffsname am Bug und Heck. Heimathafen und Registernummer am Heck in RAL7022. Schriftart Bug; P22 Lucilee Pro Regular. Schriftart Heck; Handel Gothic D medium.
- 35081.23 Handankerwinde mit integrierten "Heavy Duty" Edelstahl Ankerrolle und Linssen Patent Ankerhalterung einschließlich 30m. 8mm Ankerkette und 20 Kg. Bruce Anker.

### 3.7 AUSSTATTUNG EXTERIEUR AUFBAU

- 37030.02 Robuste Scheibenwischerinstallation Salon. Position Mitte und BB-Seite
- 37060.02 Scheiben Sprüh Installation Salon für beide Scheibenwischer einschl. Wisch/Wasch Funktion
- 37070.04 Original Linssen Design Mast mit zwei Rahe, pulverbeschichtet in Aufbaufarbe
- 37075.02 Mastwanten aus Edelstahl mit "Schnellverschluß"
- 37182.01 Motorraumbelüftung ausgeführt mit sportlich Edelstahl Linssen Design "Sport Luxury" logo
- 37210.01 Pflichtluk mit Edelstahlverschluss und Gasdruckfeder
- 37271.11 Eingangstüren lackiert in Aufbaufarbe
- 37272.11 "Linssen slide and pop-out-door (LSP-)", wasserdichte Schiebetür im Salon an BB-Seite lackiert in Aufbaufarbe mit spezieller durch Linssen entwickelten Abdichtung durch Lip-Seal

### 3.8 FENSTER

- 38011.41 Fenster im Salon aus anodisierten Aluminium-Profilen, Farbe Grau, mit getöntem Sekurit

## Standard

Linssen Yachts B.V.

Sicherheitsglas, "Smoke grey" getönt. Frontfenster in blankem Glas.

- 38040.32 Klappfenster in der Front des Salons, Profilen Grau, in blankem Glas, an der SB Seite
- 38300.36 Bullaugen, klappend, mit blankem Acrylat in der Vorderkajüte (6x), Profil Farbe Grau
- 38401.11 Aluminium Ventilations-/Fluchtluk, Profil in Aufbaufarbe mit "Smoke Grey" getöntem Glas im VK
- 38411.11 2x Aluminium Ventilations-/Fluchtluk, Profil in Aufbaufarbe mit "Smoke Grey" getöntem Glas in der Mittelkabine und Toilettenraum

### 4. INTERIEUR

#### ALLGEMEIN

- 40010.01 Edler Holzusbau Linssen Paneele FPS® (Floating Panel System, Patented)
- 40020.03 Innenausbau hergestellt aus hochwertiger Okoumé Basis mit Kirschbaum Finish
- 40030.02 Deckenverkleidung in elegantem Vinyl Finish Paneele
- 40040.01 Original Linssen wartungsfreier Schiffsboden, wengé Farbe. Luken in Durchgang zu VK mit Scharnieren ausgeführt.
- 40050.02 Beschläge in allen Räumen aus hochglänzendem Edelstahl
- 40060.02 Druckknopfverschlüsse für die Schranktüren in hochglänzendem Edelstahl

#### 4.1 Plicht

- 31740.00 Pflichtkeller ausgeführt mit Holzboden mittschiffs gegen das Maschinenraumschott
- 31740.01 Zugang zu Stauraum in der Plicht über Treppe

#### 4.2 SALON & PANTRY

- 42021.00 Bequemes Salonsofa mit "Easy Sleep Convert System", Doppelbettfunktion mit integriertem Stauraum.
- 42035.03 Eleganter Salontisch, niedriges Modell
- 42061.01 Steuerstand mit Steuerbank in Fahrtichtung und seitlich verstellbar
- 42081.01 U-förmige Pantry mit Schrankraum und Schubladen
- 42092.01 U-förmige Arbeitsfläche in der Pantry mit Original-Corian® "Nimbus Prima"
- 42099.99 Zusätzliche Arbeitsfläche in der Pantry durch Klappteil neben Kochplatte
- 42141.01 Funktioneller Stauraum im Vorschiff mit automatischem Lichtschalter
- 42414.01 Wandpaneele im Salon SB, BB und Front in cremeweißem HPL.

#### 4.3.1 VORDERKAJÜTE UND MITTELKABINE

- 43021.01 Freistehendes Doppelbett mit Lattenrost und 2 Schubladen
- 43031.01 Geräumiger kombinierter Hängeschrank/Wäscheschrank an BB-Seite

## Standard

Linssen Yachts B.V.

- 43041.02 Geräumiger Wäscheschrank an SB-Seite
- 43101.01 Zwei Einzelbetten in Gästekabine einschl. Schublade unter SB Bett
- 43121.01 Geräumiger Wäscheschrank in Mittelkabine
- 43111.01 Kleiner Schrank zwischen Betten in Mittelkabine
- 43412.02 Gepolsterte Wandverkleidung in der VK in Längsrichtung SB/BB (4 Panelen)
- 4.3.2 DUSCHE UND TOILETTENRAUM**
- 43062.01 Die Wände vom Toiletraum in HPL Finish
- 43071.02 Waschbecken im Toilettenraum VK eingebaut im Badezimmerschrank. Arbeitsblatt und Waschbecken ausgeführt in original Corian® "Nimbus Prima"
- 43082.01 Dusche in der VK ausgeführt in HPL Finish
- 43082.91 Duschwannen in Corian Typ Nimbus Prima ausgeführt mit Rillen für den Wasserablauf, ohne Fußleisten
- 43081.11 Stauraum in der VK Dusche, geeignet für eventuelle Montage von Waschmaschine/Trockner
- 5. VERARBEITUNG**
- 5.1 BELEUCHTUNG & STECKDOSEN**
- 51010.05 LED Abblend-Innenbeleuchtung in allen Räumen mit Schalter an Beleuchtung
- 51080.11 Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Vorderkajüte
- 51110.05 Indirekte Beleuchtung in die Stufe zur Pantry
- 51400.01 1x USB-Anschluss im Salon für aufladen mobile Geräte. Keine Data Übertragung.
- 51500.00 1 x 12 V. Steckdose beim Steuerstand
- 51605.01 5x 230 V. Steckdosen, in der VK (1x), Toilette VK (1x), Salon Klapptisch (1x) und Pantry (1x doppelt)
- 5.2 PANTRY**
- 52015.01 Bar-Schrank im Salon einschl. Linssen Yachts Gläsersatz bestehend aus: 6 Schnapsgläser, 6 Longdrinkgläser, 6 Whiskygläser und 6 Weingläser
- 52020.01 Integrierter Abfalleimer im Schrank
- 52025.01 Gleitschutzmatten in Schubladen Pantry
- 52030.01 Besteckfach in Schublade
- 52040.02 110 l. Kühlschrank mit Gefrierfach in Pantry
- 52105.02 Gasinstallation mit Campingaz Gasflasche 3 Kg im Behälter auf Badeplattform
- 52110.02 Dreiflammiger Edelstahl Gaskocher

## Standard

Linssen Yachts B.V.

- 52120.02 Glas-Abdeckplatte über 3-flammigem Gaskocher
- 52180.01 Edelstahlspüle
- 53020.03 Pantry Mischbatterie Typ Grohe Essence
  - 5.3 SANITÄR**
- 53010.01 Ausstattung mit Sanitärzubehör (Spiegel, Papierhalter usw.) in der VK Nasszelle
- 53030.03 Waschtisch Mischbatterie Toilettenraum VK Type Grohe Essence
- 53050.04 VK Dusche Mischbatterie Typ Grohe 1000C (Thermostatisch regulierbar) einschl. Brausestange
- 53130.02 Elektrische Toilette in der Vorderkajüte mit Bordwasserspülung
- 53130.98 "Odour system" zur Reduzierung der Gerüche aus dem Schwarzwassersystem
  - 5.4 AUDIO / VIDEO**
- 54010.02 Stereo-Radio/MP3-Player Fusion RA70N mit Bluetooth inklusive 2 Lautsprechern im Salon und FM-Radioantenne im Mast.
  - Audio-Streaming möglich
  - Bedienung über den App FUSION Link möglich
  - AM/FM einschließlich RDS
  - Verstärker Class-AB 4x 50W
  - 5.6 INTERIEUR POLSTERUNG**
- 56031.06 L-Salonbank ausgestattet in Mocka Rock
- 56045.06 Komfortabele Steuerbank mit Mocka Rock Polsterung
- 56073.26 2x Design Hocker in Mocka Rock
- 56101.11 Matratze 1x 2 Pers. in Vorderkajüte Typ Kaltschaum 14 cm. mit Schaumschicht in zwei Härten.
- 56161.01 Matratze 2x 1 Pers. in Mittelkabine Typ Kaltschaum 10 cm. mit Schaumschicht in zwei Härten.
- 56300.01 Edele Vorhänge für Fenster und Luken Salon und VK, Farbe Crème
  - 5.7 EXTERIEUR POLSTERUNG**
- 57030.06 Kissensatz für Plichtbank in Kunstleder, Maglia Uyuni
  - 5.8 AUSSTATTUNG**
- 58010.01 Bordersatzteilpaket mit u.a. Werkzeugsatz, Impeller, Sicherungen, Lackstift und diversen Wartungsmitteln
- 58020.01 Komplette Fahrausrüstung bestehend aus 6 Fender, 4 Festmacher (10 Meter), Bootshaken, Rettungsring, Pütz, Schrubber, Nationalflagge, Werftwimpel, Sorgleine für Ankerkette und



## Standard

Linsse Yachts B.V.

Ankerball

58030.01 Verbandskasten im Salon gemäß DIN13157

58040.01 Feuerlöscher (2x 2 kg) 1x in Salonbank, 1x im "Kellerraum" gemäß Feuerklasse ABC

58045.01 Optischer Rauchmelder mit fest eingebauter Lithium-Batterie (Lebensdauer 10 Jahre) in allen Schlafkajüten

### **5.9 VERDECKE & PERSENNINGE**

59020.14 Pflicht Persenning Longtop, Sunbrella Marine Steel grey. Die Seite- und Achterwand können separat geöffnet werden mit einem Reißverschluss.